

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1099 del 29-11-2017

OGGETTO: Indizione - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 - di una procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL ROMA 1 - Reparto Ortopedia dell'Ospedale San Filippo Neri.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento tecnico - Patrimoniale UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore (Dott. Vittorio SANTORIELLO) 


Il Dirigente ed il Responsabile procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Vittorio SANTORIELLO 


data 20/11/17

Il Responsabile
UOC Acquisizione beni e servizi

Dr. Pietro LEONE 

data 20/11/17

Il Direttore provvisorio
Dipartimento tecnico - patrimoniale

Ing. Paola BRAZZODURO 

data 21.11.17

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI ☐

NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina MATRANGA

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 23.11.2017 firma 


Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro GOLETTI

Favorevole ☒

☐


Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21.11.2017 firma 

Il Presente provvedimento si compone di n. 60 pagine di cui n. 55 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo TANESE 



1099 del 29-11-2017

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo TANESE;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. I dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA I a far data dall' 01/01/2016, come previsto dalla Legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

RISCONTRATA la presenza di fondi residui sul finanziamento di cui alla Determina Regione Lazio n. D4771 del 29/12/2006;

VERIFICATA pertanto la possibilità di acquisire arredi sanitari e pareti attrezzate per il Reparto di ortopedia dell'Ospedale San Filippo Neri mediante l'utilizzo dei fondi predetti;

RAVVISATO che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);

ATTESO che, in considerazione della necessità e della urgenza dell'acquisizione in tempi brevi della fornitura in trattazione tramite l'utilizzo dei fondi ex Determina Regione Lazio n. D4771 del 29/12/2006 altrimenti non più utilizzabili, sono stati preventivamente individuati n. 5 operatori economici - nel rispetto comunque del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento- quali produttori di arredi sanitari, in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 - 13485:2004 e adottanti il codice etico;

QUANTIFICATA in € 131.000,00=Iva esclusa la spesa necessaria per garantire la fornitura in oggetto;

VISTI gli allegati sotto elencati:
 Allegato 1 disciplinare di gara;
 Allegato 2 scheda offerta economica;
 Allegato 3 capitolato tecnico;
 Allegato 4 caratteristiche tecniche;
 Allegato 5 schema offerta economica;
 Allegato 6 Planimetria
 che contengono le norme e le condizioni che disciplinano l'esperimento della gara ed il successivo rapporto contrattuale;

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo complessivo più basso, in considerazione della circostanza che gli articoli posti a gara non lasciano margini di definizione dei contenuti della procedura in capo all'iniziativa dell'impresa, e che la lex specialis predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali mediante operazioni in larga misura standardizzate, individuando in modo preciso il complesso delle prestazioni oggetto della procedura

ASL
ROMA 1

- ATTESA** la necessità di garantire l'aggiudicazione nel minor tempo possibile onde consentire la contabilizzazione alla Regione Lazio dei fondi di cui alla Determina Regione Lazio n. D4771 del 29/12/2006;
- RITENUTO** pertanto opportuno indire, tramite ricorso al Mercato elettronico della PA, una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari e pareti attrezzate per il Reparto di ortopedia dell'ospedale San Filippo Neri per un importo complessivo di € 131.000,00=I.E.;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **di avviare** una procedura sotto soglia mediante RDO sul MEPA per la fornitura in un unico lotto, trasporto e montaggio di arredi sanitari e pareti attrezzate per il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale San Filippo Neri, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016, per un importo complessivo posto a base di gara di € 131.000,00= iva esclusa;
- 2) **di aggiudicare** la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
- 3) **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la documentazione da allegare alla RDO composta da:
 Allegato 1 disciplinare di gara;
 Allegato 2 scheda offerta economica;
 Allegato 3 capitolato tecnico;
 Allegato 4 caratteristiche tecniche;
 Allegato 5 schema offerta economica;
 Allegato 6 Planimetria
- 4) **di invitare** n. 5 operatori economici individuati secondo il criterio illustrato nelle premesse;
- 5) **di prevedere** che la spesa derivante dall'aggiudicazione della procedura in trattazione troverà copertura tramite utilizzo dei fondi di cui alla Determina n. D4771 del 29/12/2006;
- 6) **di disporre** - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 - stante l'urgenza come motivata nelle premesse in merito all'utilizzo dei fondi predetti, l'esecuzione anticipata dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto;
- 7) **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Vittorio SANTORIELLO

Il Responsabile U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro DEONE

Il Direttore Provvisorio
Dipartimento tecnico - Patrimoniale
Ing. Paola BRAZZODURO

**IL DIRETTORE GENERALE**

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;

dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 - di una procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL ROMA 1 - Reparto Ortopedia dell'Ospedale San Filippo Neri " e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **di avviare** una procedura sotto soglia mediante RDO sul MEPA per la fornitura in un unico lotto, trasporto e montaggio di arredi sanitari e pareti attrezzate per il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale San Filippo Neri, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016, per un importo complessivo posto a base di gara di € 131.000,00= iva esclusa;
- 2) **di aggiudicare** la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
- 3) **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la documentazione da allegare alla RDO composta da
 Allegato 1 disciplinare di gara;
 Allegato 2 scheda offerta economica;
 Allegato 3 capitolato tecnico;
 Allegato 4 caratteristiche tecniche;
 Allegato 5 schema offerta economica;
 Allegato 6 Planimetria
- 4) **di invitare** n. 5 operatori economici individuati secondo il criterio illustrato nelle premesse;
- 5) **di prevedere** che la spesa derivante dall'aggiudicazione della procedura in trattazione troverà copertura tramite utilizzo dei fondi di cui alla Determina n. D4771 del 29/12/2006;
- 6) **di disporre** - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 - stante l'urgenza come motivata nelle premesse in merito all'utilizzo dei fondi predetti, l'esecuzione anticipata dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto;



- 7) di **disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo **TANESE**

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
UOC Acquisizione Beni e Servizi

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI SANITARI PER IL REPARTO DI ORTOPEDIA DELL'ASL ROMA I - SAN FILIPPO NERI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma I- Reparto Ortopedia SFN. Le caratteristiche richieste sono riportate nell'Allegato 3 Capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. Gli articoli offerti dovranno essere corrispondenti inoltre a quanto indicato nell'Allegato 2 "Capitolato Tecnico-Arredi sanitari, tecnici e ambulatoriali", paragrafo 5 del Bando ARREDI del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. IMPORTO MASSIMO PREVISTO

L'ammontare complessivo presunto del servizio in oggetto è stimato in € 131.000,00 oltre IVA.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIRMATA DIGITALMENTE

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A. Dichiarazione:

- attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nella presente Lettera di invito ed in tutti i suoi allegati;
- di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

B. Ricevuta pagamento ANAC



DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Schede tecniche di sicurezza, contenenti la descrizione tecnica di ogni singolo prodotto offerto con l'indicazione del riferimento del singolo prodotto e riportando altresì il codice e la denominazione dell'Azienda produttrice. Le schede tecniche devono essere corredate di apposita dichiarazione circa la corrispondenza a quanto richiesto dall' Allegato 3 Capitolato tecnico e dall'Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti, quali almeno:
 - A. materiali e di costruzione, secondo quanto prescritto dal paragrafo 3.1. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8.2 dell'Allegato 3 Capitolato tecnico. Qualora dalle schede tecniche non emergano detti elementi, il concorrente deve fornire altra utile documentazione, come rapporti di prova del produttore o di parte terza, dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006, etichette ecologiche di tipo I, ecc..., secondo quanto definito DM 22 febbraio 2011 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARREDI";
 - misure di ogni articolo offerto;
 - caratteristiche costruttive quali: componenti spessori e pesi,
 - assemblaggio/disassemblaggio/separazione delle parti, arrotondamenti dei bordi,
 - sostituzione pezzi, ecc...;
 - altre informazioni su: istruzioni, marcatura, manutenzione;
 - descrizione parti sanificabili con indicazione dei prodotti (es. detergenti, disinfettanti) utilizzati;
 - garanzia.
 - B. Certificati di omologazioni di reazione al fuoco secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, ove applicabile;
 - C. Descrizione degli imballaggi utilizzati, con indicazione delle norme UNI cui i medesimi risultano conformi tra quelle richiamate nell'Allegato 3 Capitolato tecnico e della percentuale di materiale riciclato;
 - D. Tabelle colori come previsto nell'Allegato 3 Capitolato tecnico;
 - E. Piano di assistenza e manutenzione post-vendita.
2. Allegato 5 Schema offerta tecnica

La ditta Aggiudicataria su richiesta dell'amministrazione deve inoltre fare pervenire il Manuale d'uso,





redatto in lingua italiana, dei singoli prodotti offerti, con l'indicazione del riferimento del singolo prodotto e i cataloghi vigenti dei prodotti offerti possibilmente a colori.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in caso contrario dovrà essere consegnata in lingua originale e corredata di una traduzione in lingua italiana.

All'offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.

La mancata produzione di quanto sopra richiesto comporta la non ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

- A. Allegato 2 Schema offerta economica, compilato in ogni sua parte e riportante il prezzo unitario iva esclusa per ogni articolo richiesto. Si chiarisce che i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a due (2); il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2).
- B. Listino prezzi ufficiale e vigente depositato presso la C.C.I.A.A.

4. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di cui al paragrafo 2 delle presenti "Condizioni particolari di RDO" costituita a favore dell'ASL Roma 1 – Borgo S.Spirito, 3 00193 Roma (RM), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La Fideiussione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "fornitura di arredi sanitari – reparto ortopedia SFN per l'Asl Roma 1". Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E. La garanzia provvisoria dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione dell'offerta tramite il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione e secondo le modalità in esso indicate. L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla trasmissione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, della documentazione originale attestante la



costituzione della garanzia provvisoria. La garanzia, deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l'offerente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso del requisito, sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti allegando tale documentazione tramite il Sistema di e - Procurement della Pubblica Amministrazione secondo le modalità in esso indicate. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la certificazione ovvero la dichiarazione circa il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E. La garanzia copre la mancata stipula del contratto per fatti imputabili all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ASL Roma I, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione stessa.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITÀ DELLE STESSE

I Fornitori interessati a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, dovranno presentare la propria offerta avvalendosi del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno indicato nella RdO**. L'offerta così presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, i fornitori invitati a partecipare al presente affidamento possono presentare offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti. Tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore invitato agisce devono essere già abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione al momento della presentazione dell'offerta dello stesso fornitore.

6. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati al Bando "BENI-FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ", del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 letta. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo.

La congruità dell'offerta sarà valutato secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 il cui calcolo, sarà effettuato dal sistema, in base all'esito del sorteggio del criterio di calcolo, e l'esito sarà reso disponibile sullo stesso. Nel caso in cui, per il numero delle offerte pervenute, il primo criterio estratto non sia applicabile, sarà effettuato il calcolo selezionando il primo algoritmo utilizzabile in ordine di sorteggio. In ogni caso si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, senza tener conto degli esiti proposti dal sistema.

L'impresa ha l'onere di indicare nell'offerta economica l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o più offerte uguali l'ASL Roma I procederà al sorteggio. L'ASL Roma I si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida. In ogni caso la ASL Roma I, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Premesso che costituisce motivo di esclusione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alla presente procedura di appalto quanto prescritto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:

- Non pervenga entro i termini stabiliti;
- Non risulti sottoscritta a mezzo di firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- Sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- Non presenti in allegato tutta la documentazione degli atti di gara firmata digitalmente dal titolare o dal Legale Rappresentante per "presa visione ed accettazione integrale di tutto quanto contenuto negli atti e documentazione di gara".





- Non presenti le dichiarazioni previste al precedente paragrafo 3, secondo le modalità previste dallo stesso paragrafo 3;
- Non presenti in allegato la documentazione attestante la garanzia di cui al precedente paragrafo 4, secondo le modalità previste dallo stesso paragrafo 4, nonché dalla normativa vigente in materia.

8. CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'ASL Roma 1 svolgerà secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, la verifica dei requisiti di rito sull'aggiudicatario e sul secondo in graduatoria avendo cura di trasmettere i relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attraverso l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione in occasione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. I soggetti interessati dovranno rispondere fornendo in allegato i documenti richiesti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dei modelli citati. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, di consorzio o di GEIE, i suddetti controlli saranno effettuati nei confronti di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come successivamente modificata, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo il quale tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale l'aggiudicatario dovrà comunicare alla ASL Roma 1, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice identificativo di gara (C.I.G.).

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, l'importo della cauzione è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto



dell'istituto, della banca o della compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 93 comma 7 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 pertanto l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro sette giorni dalla richiesta dell'ASL Roma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 5. L'ASL Roma 1, conseguentemente, procede con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario; la comprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it all'Attenzione della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

8. AVVERTENZE

Con l'invio della propria offerta la Ditta accetta le clausole contenute nella presente lettera di invito / Condizioni Particolari di RDO e nelle Condizioni Particolari di Contratto allegati alla documentazione di gara.

Le Condizioni Particolari di Contratto dovranno essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della stipula del contratto. L'ASL Roma 1, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i soggetti concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con delibera dell'ASL Roma 1. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'ASL Roma 1.



L'ASL Roma I potrà risolvere il contratto anticipatamente in caso di attivazione di contratti da parte di Soggetti Aggregatori di riferimento o di convenzioni Consip.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla ASL Roma I compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti negli appositi modelli vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.



10. COMUNICAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente procedura di affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pietro Leone dell'ASL Roma I. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare un'offerta, in quanto hanno manifestato il loro interesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato un'offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva; in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione relativi alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; in relazione ai pareri legali acquisiti dalla Stazione Appaltante per la soluzione di liti, potenziati o in atto, relative ai contratti pubblici.

È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e all'avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato art. 76 e indicate nelle richiamate comunicazioni.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del servizio oggetto della gara deve essere formulata tramite l'apposita area comunicazioni prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA). L'ASL Roma I garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro le **ore 12,00 del giorno indicato nella RdO.**

ALL. 2

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario € iva esclusa	Valore complessivo € iva esclusa
Bacheche	NR	2		
Comodino bifronte	NR	26		
Armadio degenza singolo	NR	4		
Armadio degenza a 2 posti	NR	11		
Tavolo da degenza	NR	17		
Poltrone letto	NR	2		
Carrelli porta cartelle a pozzetto	NR	3		
Bancone di controllo	NR	1		
Armadiatura retro bancone	NR	1		
Parete tecnica attrezzata lavoro infermieri	NR	1		
Parete tecnica attrezzata presidi medico chirurgici	NR	1		
Parete tecnica attrezzata ambulatorio	NR	2		
Parete tecnica attrezzata medicheria	NR	1		
Parete tecnica attrezzata per sala gessi	NR	1		
Carrello emergenza	NR	1		
Carrello medicazione	NR	7		
Carrello terapia	NR	3		
Carrello prelievi	NR	1		
Carrello inox ripiani e cassetti	NR	1		
Colonna porta porta ed effetti a 8 ps	NR	3		
Carrello alto doppio a serranda 1480 x 510 x 2100	NR	4		
Carrello alto doppio a serranda 675 x 510 x 2100	NR	2		
Carrello serranda sala gessi	NR	1		
Cucina di reparto	NR	1		
Lettino visita a 2 sezioni	NR	1		
Sgabello	NR	3		
Predellino	NR	1		
Sistema privacy paziente	NR	3		
Scaffalature metalliche con ruote e vassoi	NR	2		
Barella piano radiotrasparente	NR	1		
Mobile lavello per medicheria e ambulatorio	NR	2		
Mobile base con lavello vasca in acciaio per sala gessi	NR	1		
Base con piano di lavoro in acciaio inox	NR	1		
			TOTALE EURO IVA ESCLUSA	0,00

M

Q



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**RDO PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER L'ASL ROMA I
REPARTO ORTOPEDIA SFN**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma I - Reparto Ortopedia SFN e i relativi servizi connessi.

I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi non verrà corrisposto al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

Il presente documento definisce le caratteristiche generali della fornitura e le caratteristiche minime dei relativi servizi connessi.

Le caratteristiche specifiche di ogni prodotto richiesto sono riportate nell'Allegato Caratteristiche dei prodotti.

1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Per le specifiche tecniche dei prodotti si rimanda all'Allegato Caratteristiche dei prodotti, nel quale sono dettagliate:

- le denominazioni dei prodotti richiesti;
- le caratteristiche tecniche considerate come requisiti minimi;
- le misure richieste, in merito ad alcune delle quali è prevista una tolleranza specificata nell'apposita colonna (la tolleranza si intende sia in più che in meno);
- le quantità.

2. MATERIALI

I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina.

Ogni arredo fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

I materiali richiesti sono dettagliati, ove previsto, nell'Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti.

Inoltre gli arredi devono rispondere alle prescrizioni di cui al DM 22 febbraio 2011 e s.m. "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARREDI".

3.1 LEGNO RICICLATO

Tutti gli arredi costituiti da pannelli di legno truciolare devono essere ottenuti da legno riciclato.

Il legno riciclato non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25

Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

3.2 PLASTICA

Le parti di plastica di peso ≥ 50 gr, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità alla norma UNI EN ISO 11469 "Materie Plastiche – Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

3.3 RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53 e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

3.4 ADESIVI E COLLE

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.

3.5 COLORI

I prodotti devono essere offerti nei seguenti colori:

- gli arredi in legno (ante e top) dovranno essere offerti in almeno 3 colori differenti;
- gli arredi metallici dovranno essere offerti in almeno 2 colori differenti;
- gli arredi imbottiti dovranno essere offerti in almeno 3 colori differenti;
- i DM imbottiti dovranno essere offerte in almeno 2 colori differenti;



- gli arredi in materiale plastico dovranno essere offerti in almeno 3 colori differenti.

Nell'ambito dei colori offerti, l'ASL Roma 1 può richiedere al Fornitore i prodotti nei colori rispondenti alle proprie esigenze agli stessi prezzi di aggiudicazione.

3.6 LINEE DI PRODOTTO

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea. In particolare:

- Armadi da degenza (ad un posto; due posti e tre posti) con i comodini monofronte e bifronte e tavoli da degenza e da soggiorno;
- Armadi spogliatoio nelle varie configurazioni;
- Pareti tecniche
- Armadi metallici nelle diverse dimensioni e cassettiere metalliche.

3.7 PARTI SOGGETTE A USURA

Per le parti soggette a usura deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura e per i 10 anni successivi oppure resi disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

3.8 CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

I prodotti offerti in tutti i lotti devono possedere le seguenti certificazioni:

3.8.1 Omologazione di reazione al fuoco

Certificazione relativa alla reazione al fuoco. Per tutti i mobili imbottiti deve essere presentata omologazione relativa alla classe di reazione al fuoco I/IM, per le sedie non imbottite alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e per le tende alla classe di reazione al fuoco non superiore a I, come previsto dal Decreto 18/09/2002 del Ministero degli Interni. Si applica quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno prot. n. PI/13/4122 sott. 56 in data 20.9.2004 e dalla nota prot. n. 1493/4122 sott. 46 in data 18.12.2002.

In particolare deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto, rilasciata dal Ministero dell'Interno, e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.

3.8.2 Formaldeide

Emissione di formaldeide, in conformità al decreto 10/10/2008. Tale conformità deve essere comprovata da apposita certificazione, da produrre ad ogni consegna dei prodotti.

3. SERVIZI CONNESSI

4.1 CONSEGNA

L'attività di consegna degli articoli si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, facchinaggio, consegna al piano nei luoghi indicati dall' Azienda Sanitaria nelle Richieste di Consegna (i.e. ordini), eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d'arte, collaudo dei beni forniti.

La consegna e il montaggio dei prodotti deve avvenire entro e non oltre **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la Amministrazione, pena l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Azienda stessa, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dall'Azienda, in tempo utile alla consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, che deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

Durante le operazioni di consegna e montaggio, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

All'atto della consegna, il Fornitore è tenuto a consegnare copia dei certificati di omologazione e di conformità previsti dalla vigente normativa.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordine. L'ASL Roma I si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Su richiesta il Fornitore deve rendersi disponibile a disimballare i prodotti, al montaggio e relativo collaudo anche in tempi diversi a quelli di consegna.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al referente aziendale.

4.2 CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RESI

La qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Azienda Sanitaria contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo.

Gli articoli consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. In caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto richiesto, ovvero nel caso di non accettazione dei prodotti che prevedono la consegna e l'installazione, gli stessi saranno respinti con documento sottoscritto dai Referenti individuati dalle singole Amministrazioni e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro **5 (cinque) giorni lavorativi** senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione e pena l'applicazione di una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale netto del Contratto per ogni giorno di ritardo.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di Consegna, devono essere concordate tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta, pena l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 X 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 115;
- peso non superiore ai 750 Kg, frazionabili per la consegna ai piani.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese.

4.3 IMBALLAGGI

Gli imballaggi devono rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio



- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.

Gli imballaggi devono essere costituiti se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%.

4.4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Per l'esecuzione delle Richieste di consegna che prevedono la consegna e l'installazione dei prodotti, l'Azienda Sanitaria procede, entro 30 giorni solari dalla data di installazione, a svolgere le opportune verifiche di collaudo finalizzate all'accettazione della fornitura. Il collaudo deve appurare:

- la rispondenza della consegna all'ordine effettuato;
- la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione di misura;
- ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

Il collaudo deve essere effettuato secondo le procedure adottate dalle Aziende Sanitarie contraenti e deve coinvolgere le competenti strutture aziendali. I prodotti consegnati non collaudati restano di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultino montati, funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data del collaudo della fornitura.

4.5 GARANZIA

Tutti i beni devono essere coperti da garanzia ai sensi di legge per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi. In tale periodo il Fornitore deve provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Azienda Sanitaria è tenuta a corrispondere al Fornitore unicamente il costo dei pezzi sostituiti, solo nel caso in cui il Fornitore produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo doloso da parte dell'Amministrazione stessa.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al paragrafo "Resi per merci non conformi".

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico del Fornitore (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc...).

4. SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Il Fornitore deve garantire, qualora gli venga richiesto dal committente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di layout della disposizione degli arredi sulla base di elaborati planimetrici. Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc.

5. PEZZI DI RICAMBIO

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i 5 anni successivi alla fine della produzione; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

6. CLAUSOLA ETICA¹

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, come definiti da:

¹ La presente clausola fa riferimento alla proposta di criteri sociali nazionali presentata nell'ambito dell'incontro organizzato dal Ministero dell'Ambiente svoltosi a Roma il 13.12.2010.

2 Le Convenzioni fondamentali dell'ILO riguardano i seguenti temi:

- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

M



- le leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza);
- le otto Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization - ILO) 2;
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, deve essere garantito l'impegno verso la conformità alla normativa più elevata, ossia che risulta più favorevole ai lavoratori.

Il Fornitore, a dimostrazione di tale impegno, si impegna a:

1. accettare eventuali audit di parte terza, effettuati da parte di società incaricate dalla stazione appaltante per verificare il rispetto da parte del Fornitore degli "standard sociali minimi" e dell'applicazione degli impegni di cui al presente articolo;

2. produrre, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, appropriata documentazione relativa a:

A. la "mappatura della catena di fornitura", ossia:

- descrizione delle fasi della filiera produttiva dei prodotti oggetto dell'appalto, dalla materia prima al prodotto finito;
- identificazione dei fornitori e sub-fornitori responsabili della realizzazione dei prodotti finiti o dei componenti dei beni oggetto dell'appalto, con indicazione dei nomi delle aziende e loro localizzazione;


B. l'effettuazione di un'analisi dei rischi dei fornitori e sub-fornitori di cui al punto A. b) e loro classificazione sulla base di:

- grado di influenza sull'appalto;
- livello di rischio: in funzione dei fattori di rischio di non conformità rispetto agli "standard sociali minimi" (es.: localizzazione del fornitore/sub-fornitore, tipo di industria, dimensioni, pericolosità del processo produttivo, intensità di manodopera);

C. l'attuazione di un piano di monitoraggio relativo alla gestione delle criticità, basato sul concetto di "miglioramento continuo" e sulla classificazione di fornitori e sub-fornitori di cui al punto A. 2 punto elenco); il piano dovrà comprendere:

a) le azioni da intraprendere, tra le quali:

- invio di questionari di auto-valutazione del rispetto degli "standard sociali minimi", corredati da evidenze oggettive (es.: documenti sulla composizione della forza lavoro, contratti di lavoro, DURC, registro infortuni);



- sottoscrizione di lettere di impegni da parte di fornitori e sub-fornitori, o di clausole contrattuali, relative al rispetto degli "standard sociali minimi";
 - effettuazione di audit di "terza parte" o richiesta di risultati di audit già effettuati da altre organizzazioni;
 - incontri con i fornitori e interviste con i lavoratori;
- b) la definizione di azioni correttive e di miglioramento da parte dei fornitori e subfornitori (es.: rinegoziazioni contrattuali rispetto ai tempi di consegna, ai prezzi, ecc.);

3. produrre, entro dodici mesi dalla stipulazione, una relazione sull'esito delle azioni correttive e di miglioramento intraprese.

Nel caso in cui il Fornitore sia certificato in conformità allo standard internazionale SA8000:2008 (o equivalente) esso è tenuto, entro 30 giorni dalla stipulazione e, successivamente, a scadenza annuale, a produrre esclusivamente la seguente documentazione:

- il certificato di conformità, in corso di validità;
- la politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative;
- le procedure per la valutazione e la selezione dei fornitori/subappaltatori/sub-fornitori.

17





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**RDO PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER L'ASL ROMA I REPARTO
ORTOPEDIA SFN**

**ALLEGATO 4
CARATTERISTICHE TECNICHE**

M

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Di seguito le caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto della presente RDO

N.4 Camere Degenza I P.L.

N.2 Bacheche con ante a vetro

- Bachecca con ante scorrevoli a vetro dotate di serratura.
- Lavagna con superficie in acciaio bianco smaltato.
- Completa di vaschetta porta accessori.
- Profilo in alluminio anodizzato con angoli in plastica e fissaggi a muro nascosti.
- Dimensioni mm 900x600h circa.

N.4 Comodini bifronte con tavolo servitore integrato

- Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco.
- Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani.
- Anta e frontale del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno.
- Internamente dotato di ripiano, fondo forato asportabile in materiale plastico.
- La scocca deve essere additivata con antibatterico nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni, anche in caso che gli arredi subiscano profondi graffi o tagli.
- Tavolo servitore integrato nel comodino, con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas.
- Piano in materiale plastico antiurto con bordo di contenimento.
- Basamento in pressofusione di lega leggera, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti.
- Dimensioni mm 700x480x990-1150h circa.

N.4 Armadi degenza

- Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, complete di serrature e maniglie incassate realizzate in alluminio additate con antibatterico.
- Dotato: ripiano superiore, asta appendiabiti, cassetto inferiore interno; n. 2 ripiani spostabili. Basamento con telaio perimetrale dotato di piedini regolabili.
- Dimensioni mm 46x50x205h circa.

N.4 Tavoli da degenza

- Piano in MDF spessore 30mm rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati.
- Gambe in acciaio verniciato a sezione quadra, con piedini regolabili.
- Tavolo idoneo per l'inserimento di carrozzine.
- Dimensioni mm 900x550x780h circa.

N.2 Poltrone letto

- Poltrona letto realizzata in rete metallica con piano letto a maglie elettrosaldate.
- Struttura portante in legno e pannellature di multistrati rivestito.
- Imbottiture in poliuretano a densità variabile, rivestito di fibra poliestere accoppiata a vellutino; materasso in poliuretano espanso ignifugo, rivestimento in ecopelle.
- Omologazione in Classe IIM di reazione al fuoco per poltrona e materasso.
- Dimensioni poltrona mm 850x750x850h circa – materasso mm 1800x600x80h circa.

N.11 CAMERE DEGENZA 2 P.L.

N.22 Comodini bifronte con tavolo servitore integrato

- Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco.
- Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani.
- Anta e frontale del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno.
- Internamente dotato di ripiano, fondo forato asportabile in materiale plastico.
- La scocca deve essere additivata con antibatterico nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni, anche in caso che gli arredi subiscano profondi graffi o tagli.
- Tavolo servitore integrato nel comodino, con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas.
- Piano in materiale plastico antiurto con bordo di contenimento.
- Basamento in pressofusione di lega leggera, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti.
- Dimensioni mm 700x480x990-1150h circa.



N.11 Armadi degenza 2 posti

- Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, complete di serrature e maniglie incassate realizzate in alluminio additivate con antibatterico.
- Dotato ciascuna anta di vani così ripartiti: ripiano superiore, asta appendiabiti, cassetto inferiore interno; n. 2 ripiani spostabili.
- Basamento con telaio perimetrale dotato di piedini regolabili.
- Dimensioni mm 920x500x2050h circa.

N.13 Tavoli da degenza

- Piano in MDF spessore 30mm rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati.
- Gambe in acciaio verniciato a sezione quadra, con piedini regolabili.
- Tavolo idoneo per l'inserimento di carrozzine.
- Dimensioni mm 900x550x780h circa.

COORDINATORE

N.2 Carrelli porta-cartelle a pozzetto

- Struttura realizzata in alluminio; sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Vano superiore porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole; vano inferiore costituito da cassetto altezza mm 300 con struttura in acciaio inox e frontale stampato in monoscocca in materiale plastico con maniglia antitrauma integrata.
- Chiusura centralizzata a chiave con chiusura simultanea del top scorrevole e del cassetto.
- Top realizzato in MDF che deve consentire un totale accesso al vano a pozzetto.
- N.1 Kit per cartelle, ciascuno costituito da telaio di supporto removibile e n°20 porta cartelle per documenti di formato A4 speciale. Massimo peso caricabile: 15 kg.
- Dimensioni mm 800x600x1000h circa.

CONTROLLO

N.1 Bancone di controllo Reception 330 x 60 x 75 h Quantità 1

- Bancone di controllo realizzato con top superiore in DUPONT TM CORIAN® completo di vaschette portacarte e pannelli per prese elettriche.

- Struttura portante in bilaminato, con pannello di finitura asportabile per l'ispezione ed il passaggio dei cavi.
- Fianchetti laterali di finitura e battiscopa inferiore realizzati in DUPONT TM CORIAN® in finitura con il top.
- Piano di lavoro sagomato a "L" realizzato in bilaminato plastico e bordo perimetrale in materiale morbido antiurto.
- Completo di:
 - o N.2 cassettiere a 4 cassetti su guide telescopiche, struttura in bilaminato, frontali;
 - o completamente in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20;
 - o con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico;
 - o basamento su zoccolo in acciaio inox;
 - o telaio di sostegno realizzato in acciaio, completo di gambe a sezione circolare con puntale in plastica regolabile in altezza.

N.1 Armadiatura retro-bancone

- Mobile base con 3 sportelli chiusi e alzata a libreria aperta 300 x 46 x 200
- Costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.
- Completa di serrature.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.
- Composta da:
 - o N.2 colonne con ante cieche, internamente ripiani spostabili;
 - o N.1 colonna con anta cieca, internamente ripiani spostabili.

LAVORO INFERMIERI

N.1 Parete tecnica attrezzata

- costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.



– Composta da:

- N.1 colonna con ante cieche, completa di serratura: internamente ripiani spostabili;
- N.2 colonne con anta a vetro, complete di serratura: internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394);
- N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
- N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
- N.6 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
- N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
- N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h;
- N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.
- N.1 base con anta cieca, dotata di vano sottolavello;
- N.1 cassetiera a 4 cassette, guide telescopiche;
- N.1 base con anta cieca, internamente dotata di ripiano spostabile;
- Piano con angoli smussati realizzato in materiale Dupont TM Corian®, ignifugo in classe I di reazione al fuoco;
- N.1 vasca rettangolare realizzata in materiale Dupont TM Corian®, ignifugo in classe I di reazione al fuoco, dim. mm 440x340x200h circa;
- N.1 rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole, comando a gomito;
- N.2 pensile con anta a vetro, internamente ripiano spostabile;
- tamponamento lineare in bilaminato plastico a compensazione.
- Dimensioni mm 3000/650/2100h circa.

N.1 Carrello emergenza

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione e dotato di chiusura con laccetto a strappo.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 2 cassette altezza 150mm.
- Nr. 3 cassette altezza 100 mm.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.
- Nr. 1 ripiano porta monitor orientabile.
- Nr. 1 tavola massaggio cardiaco.
- Nr. 1 supporto per bombola ossigeno.
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- (Cassette stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

N.1 Carrello medicazione

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 6 cassette altezza 100mm (Cassette stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 1 dispenser rialzato con numero 6 vaschette.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 chiusura a chiave
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

N.1 Carrello porta-cartelle a pozzetto (carrello visita)

- Struttura realizzata in alluminio; sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.

- Vano superiore porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole; vano inferiore costituito da cassettone altezza mm 300 con struttura in acciaio inox e frontale stampato in monoscocca in materiale plastico con maniglia antitrauma integrata.
- Chiusura centralizzata a chiave con chiusura simultanea del top scorrevole e del cassettone.
- Top realizzato in MDF che deve consentire un totale accesso al vano a pozzetto.
- N.1 Kit per cartelle, ciascuno costituito da telaio di supporto removibile e n°20 porta cartelle per documenti di formato A4 speciale. Massimo peso caricabile: 15 kg.
- Dimensioni mm 800x600x1000h circa.

N. 3 Carrello terapia

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 4 cassetti altezza 150mm.
- Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.
- Nr. 1 dispenser rialzato con numero 10 scomparti.
- Nr. 1 serratura.
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- (Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

N.1 Cucina di Reparto

descrizione articolo	dimensioni indicative (in cm)	UM	quantità
base cucina con piastra	60 x 60 x 90	pz	1
base lavello	100 x 60x 90	pz	1
base 4 cassetti	60 x 60 x 90	pz	1
base frigo incasso	60 x60 x 90	pz	1
mobile casellario (vedi misure descritte) 8 sportelli	60 x 45 x 200	pz	3
pensile scolapiatti	100x30 o 45 x 60	pz	1

pensile cappa	60 x 30 o 45 x 60	pz	1
pensile	60 x 30 o 45 x 60	pz	2

N.3 Colonne portaborse ed effetti a 8 vani (in totale 24 caselle)

- Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante e frontali realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio additivata con antibatterico. Completo di serrature.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.
- Composta da:
 - N.3 colonna con n.8 vani portaborse ed effetti ciascuno con anta cieca e pianetto interno.
- Dimensioni mm 615x450x2100h circa.

ATTREZZATURE

N.4 Carrello alto doppio a serranda

- Struttura in classe 0 di reazione al fuoco realizzata completamente in ALLUMINIO stampato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, completa di serranda sfilabile in materiale plastico stampato. Il contenitore deve essere completo di fiancate interne realizzate in ALLUMINIO asportabili (senza utilizzo di attrezzi) per vassoi e ripiani.
- Basamento realizzato in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza dotato di paracolpi e quattro ruote gemellari. Completo di serrature.
- Il carrello deve essere completamente disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione.
- Composto da:
 - N.2 vani a serranda;
 - N.8 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - N.4 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.
- Dimensioni totali mm 1480x510x2100h circa.

N.2 Carrello alto doppio a serranda

- Struttura in classe 0 di reazione al fuoco realizzata completamente in ALLUMINIO stampato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, completa di serranda sfilabile in materiale plastico stampato. Il contenitore deve essere completo di fiancate interne realizzate in ALLUMINIO asportabili (senza utilizzo di attrezzi) per vassoi e ripiani.



- Basamento realizzato in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza dotato di paracolpi e quattro ruote gemellari. Completo di serrature.
- Il carrello deve essere completamente disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione.
- Composto da:
 - o N.2 vani a serranda;
 - o N.8 ripiani in materiale plastico con bordi di contenimento e alzatina posteriore.
- Dimensioni totali mm 675x510x2100h circa.

MEDICI (12,30 MQ)

N.1 Lettino visita 2 sezioni

- Lettino visita con telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato.
- Piano articolato in due sezioni, schienale regolabile con blocco a frizione semi-automatico.
- Piani con forme e dimensioni ergonomiche, imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica flessibile e ignifuga, stampati in tutt'uno con il rivestimento di similpelle ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione I/IM. Completo di portarotolo.
- Dimensioni del piano: mm 1800x620.
- Carico di lavoro sicuro 200kg.

N.1 Sgabello

- Sgabello girevole e regolabile in altezza. Costruzione in alluminio.
- Basamento dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti.

N.1 Predellino

- Predellino a due gradini.
- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Gradini in truciolare rivestiti in linoleum.
- Dimensioni mm 450x450x350h circa

N.1 Sistema per privacy paziente

- Sistema di separazione a tre elementi realizzato con struttura in tubo di acciaio verniciato, cerniere autolubrificanti e basamento su ruote gemellari piroettanti.
- Elementi schermanti costituiti da teli in materiale plastico lavabile e ignifugo in classe I.
- Dimensioni mm 1500x400x1600h circa



N.1 Parete tecnica attrezzata

- costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.
- Composta da:
 - o N.1 colonna con ante cieche, completa di serratura: internamente ripiani spostabili;
 - o N.2 colonne con anta a vetro, complete di serratura: internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394);
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
 - o N.6 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.
- Dimensioni totali mm 3600x450x2100h circa.

DEP I ATTREZZATURE

- N.2 Scaffalatura metalliche con ruote 148 x 51 x 210 (ripiano 150 kg) con almeno 4 vassoi ciascuna

MEDICHERIA

N.1 Sistema per privacy paziente

- Sistema di separazione costituito da paravento con fissaggio a muro.
 - Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di mm 2300.
 - Tenda in trevira CS.
- 
- 

N.1 Sgabello

- Sgabello girevole e regolabile in altezza. Costruzione in alluminio.
- Basamento dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti.

N.3 Carrelli medicazione

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 6 cassetti altezza 100mm (Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 1 dispenser rialzato con numero 6 vaschette.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 chiusura a chiave
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

N.1 Carrello prelievi

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 3 cassetti altezza 100mm (Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 2 cassetti altezza 150mm (Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 1 tubo ad arco per fissaggio accessori.
- Nr. 2 mensole con n.2 vaschette ciascuna.
- Nr. 1 supporto cestino aghi usati.
- Nr. 1 supporto porta guanti.

- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 chiusura a chiave
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- Dimensioni mm 900x600x1000h circa.

N.1 Parete tecnica attrezzata

- Costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.
- Completa di serrature.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.
- Composta da:
 - o N.2 colonne con ante cieche, internamente ripiani spostabili 60 x 45 x 210
 - o N.3 colonne con anta a vetro, internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394) i 60 x 45 x 210
 - o N.1 colonne con anta a vetro, internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394), o in alternativa ripiani spostabili 45 x 40 x 210

nb: la larghezza delle colonne, dei ripiani e dei vassoi devono essere compatibili

- o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600 x 400 x 50h;
 - o N.6 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.
- Dimensioni totali mm 3450 /450/2100h circa.

Mobile lavello con base e vasca doppia in acciaio inox 100 x 60 x 90 con relativo miscelatore monocomando

AMBULATORIO (DIMISSIONI PROTETTE)

N.1 Sistema per privacy paziente

- Sistema di separazione costituito da paravento con fissaggio a muro.
- Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di mm 2300.
- Tenda in trevira CS.

N.1 Sgabello

- Sgabello girevole e regolabile in altezza. Costruzione in alluminio.
- Basamento dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti.

N.1 Carrello medicazione

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 6 cassette altezza 100mm (Cassette stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 1 dispenser rialzato con numero 6 vaschette.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 chiusura a chiave
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

N.2 Pareti tecniche attrezzate

- Costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.

- Completa di serrature.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.
- Composta da:
 - o N.1 colonna con ante cieche, internamente ripiani spostabili;
 - o N.1 colonna con anta a vetro, internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394);
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
 - o N.6 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h;
 - o N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.
 - o mobile base in acciaio inox con lavello 100 o 120 x 60 x 90/100 pz 1

Sala Gessi

N.1 Parete tecnica attrezzata

- Scocca realizzata interamente in acciaio inox Aisi 304, frontali realizzati completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.
- Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.

Composta da:

- o N.4 colonne L 60 cm con anta cieca, internamente ripiano spostabile;
- o N.1 base L cm 80 con piano di lavoro in acciaio inox sp. 4 cm, completo di alzatina posteriore;
- o N.1 base lavello con vasca saldata al piano con sistema di decantazione gessi realizzata in acciaio inox Aisi 304 avente le seguenti caratteristiche: vasca dim. cm 50x50x30H con vasca interna porta cestello diam.30 cm H.18 cm; falsofondo forato per vasca diam. 30 cm; cestello forato H.30 cm da inserire nella vasca diam.30 cm. Dimensioni totali mm 500x500x480h.

M

2

- o N.1 rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole e doccetta miscelatore estraibile;
- o Dimensioni totali parete attrezzata mm 2400x500/650x 210 circa, esclusi base lavello (L cm 110/120) e base con piano di lavoro L 80 cm.

N.1 Carrello alto a serranda

- Il carrello deve avere struttura in classe 0 di reazione al fuoco realizzata completamente in ALLUMINIO stampato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, completa di serranda sfilabile in materiale plastico stampato. Il contenitore deve essere completo di fiancate interne realizzate in ALLUMINIO asportabili (senza utilizzo di attrezzi) per vassoi e ripiani.
- Basamento in acciaio inox con ruote gemellari di cui 2 anteriori dotate di freno e 2 antistatiche. Completo di serratura.
- Tutto l'assieme deve essere lavabile e disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione.
- N.1 vano a serranda;
- N.4 ripiani in materiale plastico con bordi di contenimento e alzatina posteriore;
- Dimensioni mm 1100x650x1930h.

N.2 Carrello medicazione

- Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.
- Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.
- Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.
- Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.
- Nr. 6 cassette altezza 100mm (Cassette stampati in un unico blocco in materiale plastico).
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 1 dispenser rialzato con numero 6 vaschette.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 chiusura a chiave
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa)

N.1 Carrello inox ripiani e cassette



- Struttura completamente in tubo di acciaio inox.
- Maniglione di spinta in acciaio inox.
- Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox.
- Cassettiera in lamiera di acciaio inox con 2 cassette scorrevoli su guide con frontalino in laminato plastico.
- Alla base ruote piroettanti diametro mm 125 girevoli.

N.1 Barella con piano rete in materiale plastico radiotrasparente

- Barella ad altezza variabile su colonne, con piano rete articolato in 2 sezioni.
- Schienale ad inclinazione regolabile (circa 80 gradi) mediante molle a gas.
- Asta portaflebo incorporata.
- Guide in acciaio inox su telaio per lo scorrimento della cassetta radiologica su tutto il piano rete.
- Piano rete realizzato con elementi monoscocca in materiale plastico con bordi arrotondati e privi di interstizi per facilitare la sanificazione.
- Lungo il perimetro del piano rete devono essere presenti delle impugnature per manovrare la barella e bordi rialzati per fermare il materasso.
- Sezione schienale e sezione fissa radiotrasparenti.
- Paracolpi girevoli.
- Coppia di maniglioni di spinta abbattibili fissati al lato testa, la posizione dei maniglioni e la forma devono permettere di non intralciare le manovre degli operatori.
- Movimentazione del piano rete comandata mediante pedali.
- A lato piedi maniglione di spinta.
- Basamento dotato di carter di copertura in materiale plastico stampato per facilitare le operazioni di pulizia, con vani portaoggetti e porta bombole dotati di cinghie elastiche di fissaggio.
- Alla base ruote carenate di diametro 200 mm, antistatiche, lavabili con possibilità di bloccaggio totale o direzionale.
- Quinta ruota girevole con sistema di ammortizzazione.
- Coppia sponde abbattibili con movimento a compasso ad elevato contenimento, maniglione superiore di presa realizzato in materiale plastico antiurto, listelli di protezione.
- Sistema di ammortizzazione per rallentare la discesa delle sponde.
- Altezza da terra piano rete: min. 600 max. 900 mm
- Carico di lavoro sicuro superiore a 300 kg
- Massimo peso paziente: 230 kg
- Movimenti Trendelenburg e contro Trendelenburg: +/- 14 gradi circa.

M

2

Fornitura di arredi sanitari

- Completa di materasso omologato in classe IIM a due sezioni realizzato con imbottitura in poliuretano densità 30 kg/dm³ e fodera di rivestimento sfoderabile.
- Fodera composta da un tessuto bi-elastico con un trattamento batteriostatico e antimuffa, permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi.
- Materasso dotato di 3 cinghie per il bloccaggio al piano della barella.

Ingombro totale barella: mm 2050x800 circa.

M

Q

ALL.5

BACHECA CON ANTE A VETRO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
ante scorrevoli a vetro			
serratura			
vaschetta porta accessori			
profilo in alluminio e angolari in plastica			
finaggi a muro nascosti			
COMODINI COMPLETI DI TAVOLO SERVITORE	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
bifronte			
scocca in materiale plastico stampato in un unico blocco			
scocca additivata con antibatterico nella massa			
struttura arrotondata su tutti i lati e/o antiurto			
grandezza standard e altri oggetti			
portasciugamani			
anta e frontale del cassetto in materiale plastico stampato con maniglia di facile presa incassata			
anta e frontale del cassetto apribile su entrambi i lati			
cassetto scorrevole su guide, rimovibile, con divisorio interno			
due vani interni divisi da un ripiano			
fondo forato asportabile in materiale plastico			
bassamento in pressofusione di lega leggera			
trasferimento su ruote, completo di parapacchi			
ruote gemellari piroettanti			
tavolo servitore integrato			
piano servitore con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole, abbattibile			
regolabile in altezza con sollevamento assistito da molla a gas			
struttura portante a colonna realizzata completamente in acciaio cromato, integrata alla scocca			

possibilità di scelta fra vari colori				
ARMADIO DEGENZA SINGOLO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI	
	SI	NO		
seccia in nobilitato				
guarnizione parapolvere perimetrale in gomma				
anta realizzata in MDF rivestita con un film in materiale plastico lavabile				
bordi perimetrali arrotondati				
serratura				
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 250mm				
ARMADIO DEGENZA DOPPIO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI	
	SI	NO		
seccia in nobilitato				
guarnizione parapolvere perimetrale in gomma				
anta realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico lavabile				
bordi perimetrali arrotondati				
serratura				
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 250mm				
TAVOLO DA DEGENZA	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI	
	SI	NO		
piano realizzato in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile				
bordi perimetrali arrotondati				
struttura di sostegno in acciaio verniciato				
gambe a sezione quadrata				
piedini regolabili				
idoneo per l'inserimento di carrozzine				

POLTRONA LETTO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
struttura portante in legno e pannellature di multistrati rivestito			
realizzata in rete metallica con piano letto a maglie metalliche			
imbottiture in poliuretano a densità variabile			
materasso in poliuretano espanso ignifugo			
rivestimento in ecopelle			
omologazione in classe 14M			
CARRELLO PORTA-CARTELLE A POZZETTO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
struttura completamente in alluminio			
maniglione di spinta integrato alla scocca			
vano superiore porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole			
vano inferiore con cassettoni con struttura in acciaio inox			
frontale monoscocca in materiale plastico			
maniglia antitrauma integrata			
chiusura centralizzata a chiave			
chiusura simultanea del ripiano scorrevole e del cassettoni			
top superiore in MDF rimovibile			
telai di supporto cartelle rimovibile			
porta cartelle per documenti formato A4 speciale			
basamento su ruote girevoli diam. 125mm			
due ruote con freno singolo			
paracolpi girevoli in materiale plastico morbido montati su ogni ruota			
RANZONE DI CONSIGLIO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI

CE

3

	SI	NO	
top superiore sagomato in corian			
vaschette portacartelle e pannelli per prese elettriche integrate al top superiore			
pannello frontale asportabile per ispezione ed il passaggio dei cavi			
finchi laterali di chiusura e battiscopa frontale in corian			
ante e frontali realizzati completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
maniglia antirivernia integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizionate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
basamento su zoccolo in acciaio inox			
telaio di sostegno in acciaio			
gambe con puntali regolabili in altezza			
ARMADIATURA RETRO-BANCONE	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in bilaminato			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
serrature			
maniglia antirivernia integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizionate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiani spostabili			

3

basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 150mm			
PARETE TECNICA ATTREZZATA (Locale Infermieri)	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in bilaminato			
ante e frontali realizzati completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
serrature			
maniglia antitiratura integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio additivato con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
cassetti scorrevoli su guide telescopiche			
ripiani spostabili			
fiancate interne in materiale plastico per il sostegno di ripiani e vassoi (Norme ISO3394)			
piano di lavoro in corian, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco			
vasca in corian, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, integrata al piano di lavoro, senza giunzioni visibili			
rubinetto miscelatore, monoforo, monocomando, cromato, con bocchetta girevole, comando a gomito			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 150mm			
PARETE TECNICA ATTREZZATA (Presidi Medici Chirurgici)	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in bilaminato			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
serrature			

maniglia antiraudda integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio additivato con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiani spostabili			
fiancate interne in materiale plastico per il sostegno di ripiani e vassoi (Norme ISO3394)			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 150mm			
PARETE TECNICA ATTREZZATA (Follow Up)	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in bilaminato			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
serrature			
maniglia antiraudda integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio additivato con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiani estraibili/rimovibili regolabili			
fiancate interne in materiale plastico per il sostegno di ripiani e vassoi (Norme ISO3394)			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 150mm			
PARETE TECNICA ATTREZZATA (Medicheira)	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in bilaminato			

ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
serratura			
maniglia antirapina integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizionate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiani spostabili			
finestre interne in materiale plastico per il sostegno di ripiani e vassoi (Norma ISO3394)			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h 150mm			
CARRELLO EMERGENZA	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile			
privo di parti assemblate			
resistente al lavaggio e alla disinfezione			
angoli e spigoli arrotondati			
maniglia di spinta integrata alla scocca			
piano dotato di bordo di contenimento liquidi su tre lati			
ripiano scrittoio estraibile			
cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico			
paracolpi perimetrali in materiale antirapina			
basamento su ruote girevoli diam. 125mm			
due ruote con freno singolo			
una ruota antistatica			
CARRELLO MEDICAZIONE	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	

3

28

monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile			
privo di parti assemblate			
resistente al lavaggio e alla disinfezione			
angoli e spigoli arrotondati			
maniglione di spinta integrato alla scocca			
piano dotato di bordo di contenimento liquidi su tre lati			
ripiano scrittoio estraibile			
cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico			
paracolpi perimetrali in materiale antirivolo			
basamento su ruote girevoli diam. 125mm			
due ruote con freno singolo			
una ruota antistatica			
CARRELLO TERAPIA	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile			
privo di parti assemblate			
resistente al lavaggio e alla disinfezione			
angoli e spigoli arrotondati			
maniglione di spinta integrato alla scocca			
piano dotato di bordo di contenimento liquidi su tre lati			
ripiano scrittoio estraibile			
cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico			
paracolpi perimetrali in materiale antirivolo			
basamento su ruote girevoli diam. 125mm			
due ruote con freno singolo			
una ruota antistatica			
CUCINA DI REPARTO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	

3

scocca in nobilitato			
ante e frontali realizzati in laminato opaco postformato			
piano di lavoro con bordo anteriore postforming			
piano di lavoro con alzatina posteriore in alluminio, con doppia guarnizione			
lavello in acciaio inox			
rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole			
piano cottura a 4 piastre elettriche termoprotette			
cappa a filtro a carboni			
COLONNE PORTABORSE ED EFFETTI A 8 VANI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in biammato			
ante realizzata in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile			
serratura			
maniglia incassata in alluminio additivata con antibatterico			
bordi perimetrali arrotondati			
ripiano interno			
n.8 vani totali			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h. 250mm			
CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA CON VASSOI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca realizzata completamente in alluminio			
classe O di reazione al fuoco			
serranda sfilabile in materiale plastico stampato			
financate interne in alluminio per il sostegno di ripiani e vassoi (Norme ISO3344)			
financate completamente asportabili senza utilizzo di attrezzi			

3

elementi sanificabili in tunnel ad immersione o a vapore a pressione			
basamento in acciaio inox su ruote girevoli diam. 125 mm			
ruote gemellari			
ruote anteriori con freno			
due ruote antistatiche			
CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA CON RIPIANI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
LETTINO VISITA 2 SEZIONI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
telajo e gambe in tubo di acciaio cromato			
due sezioni			
schienale regolabile			
blocco a frizione semi-automatico			

imbottitura in schiuma poliuretamica flessibile e ignifuga			
stampaggio unico tra schiuma poliuretamica e rivestimento in similpelle			
rivestimento lavabile			
rivestimento ignifugo in classe 1.1M			
portata massima 200 kg			
SCABELLO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
sgabello girevole			
regolabile in altezza			
costruzione in alluminio			
basamento su ruote diam. 50 mm a 5 razze			
ruote gemellari			
ruote piroettanti			
PREDELLINO	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
due gradini			
struttura in tubo di acciaio cromato			
gradini rivestiti in linoleum			
portata fino a 100 kg			
SISTEMA PER PRIVACY PAZIENTE	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
fissaggio a muro			
asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio			
movimento telescopico			
tenda in trevira GS			
SCARALATIDE METALLICHE CON RUOTE			
CARATTERISTICHE RICHIESTE			ANNOTAZIONI

40

struttura in alluminio	SI	NO	
resistenza meccanica, alla corrosione, alla compressione e alla trazione			
antibatterico			
portata 300 kg a ripiano			
ripiano			
basamento su ruote			
due ruote con freno			
CARRELLO PRELIEVI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile			
privo di parti assemblate			
resistente al lavaggio e alla disinfezione			
angoli e spigoli arrotondati			
manigliazione di spinta integrato alla scocca			
piano dotato di bordo di contenimento liquido su tre lati			
ripiano scrittoio estraibile			
cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico			
paracolpi perimetrali in materiale antiurto			
basamento su ruote girevoli diam. 125mm			
due ruote con freno singolo			
una ruota antistatica			
CARRELLO INOX RIPIANI E CASSETTI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
struttura completamente in tubo di acciaio inox			
manigliazione di spinta in acciaio inox			
ripiani asportabili in lamiera di acciaio inox			
cassettera con scocca in lamiera di acciaio inox			
frontale cassette in laminato plastico			



basamento su ruote diam. 125 mm			
ruote piroettanti			
ruote girevoli			
BARELLA CON PIANO RETE RADIOTRASPARENTE	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
altezza variabile su colonne			
piano rete a due sezioni			
schienale regolabile fino a 80°			
schienale regolabile con molle a gas			
guide in acciaio inox su telaio per scorrimento cassetta radiologica su tutto il piano rete			
piano rete monoscocca realizzata completamente in materiale plastico (no laminato stratificato) con bordi arrotondati			
impugnature lungo il perimetro del piano rete			
bordi rialzati per fermare il materasso			
sezioni schienale e fissa radiotrasparenti			
movimentazione piano rete mediante pedali			
maniglioni di spinta abbattibili lato testa			
maniglioni di spinta lato piedi			
basamento con carter plastico di copertura			
vano portaoggetti			
vano portabombole con cinghie elastiche di fissaggio			
sponde abbattibili a compasso			
sistema di ammortizzazione per la discesa delle sponde			
maniglione superiore di presa in materiale antirullo			
carico di lavoro sicuro superiore a 300 kg			
peso paziente massimo 250 kg			
movimento Trendelenburg e contro Trendelenburg +/- 14°			
materasso in classe 1IM			
materasso a due sezioni			

materasso dotato di 3 cinghie per il bloccaggio al piano della barella			
fodera di rivestimento sfoderabile			
fodera con trattamento batteriostatico e antimuffa			
fodera permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi			
basamento su ruote diam. 300 mm			
ruote antistatiche			
bloccaggio totale o direzionale			
paracolpi girevoli			
quinta ruota girevole con sistema di ammortizzazione			

CARELLO SERANDA SALA GESSI CON RIPIANI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca realizzata completamente in alluminio			
classe 0 di reazione al fuoco			
serranda sfilabile in materiale plastico stampato			
fiancate interne in alluminio per il sostegno di ripiani e vassoi (Norma ISO3394)			
fiancate completamente asportabili senza utilizzo di attrezzi			
elementi sanificabili in tunnel ad immersione o a vapore a pressione			
ripiani estraibili/rimovibili regolabili			
ripiani con bordi perimetrali di contenimento liquidi e alzata posteriore			
basamento in acciaio inox su ruote girevoli diam. 325 mm			
ruote gemellari			
ruote anteriori con freno			
due ruote antistatiche			
MOBILE LAVELLO PER MEDICHERIA E AMBULATORIO			
	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	

scocca in bilaminato			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
maniglia antitiratura integrata stesso materiale ante			
Frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizivate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
piano in acciaio inox con spigoli arrotondati			
vasca in acciaio inox saldata al piano inox			
rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h 150mm			
MOBILE BASE CON LAVELLO VASCA ACCIAIO PER SALA GESSI	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SÌ	NO	
scocca in acciaio inox			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm			
maniglia antitiratura integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizivate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiano interno in acciaio regolabile			
piano di lavoro in acciaio inox con spigoli arrotondati			
vasca decantazione gessi in acciaio inox saldata al piano inox			
vasca interna porta cestello			
falsofondo forato			




cestello forato			
rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole con docetta miscelatore estraibile			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h 1.50mm			
MOBILE CON PIANO DI LAVORO ON ACCIAIO INOX	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in acciaio inox			
ante realizzata completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm.			
maniglia antitrauma integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizionate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiano interno in acciaio regolabile			
piano di lavoro in acciaio inox con spigoli arrotondati			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h 1.50mm			
PARETE TECNICA ATTREZZATA IN ACCIAIO INOX	CARATTERISTICHE RICHIESTE		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
scocca in acciaio inox			
ante realizzate completamente in materiale plastico stampato in un unico blocco spessore minimo 20 mm.			
maniglia antitrauma integrata stesso materiale ante			
frontale ignifugo in classe 1			
trattamento con vernici antigraffio addizionate con antibatterico			
bordi arrotondati e privi di spigoli			
cerniere con apertura a 270°			
ripiani interni in acciaio regolabili			
basamento su piedini in acciaio verniciato regolabili h 1.50mm			

3

A72.6

