

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEGLI AUSILI OGGETTO DI FORNITURA, DI CUI ALL'ART. 6 DEL CAPITOLATO

Carrozzina pieghevole:

- carrozzina da transito con telaio pieghevole di acciaio verniciato in materiale ad elevato comfort, ignifugo e facilmente sanificabile;
- Braccioli imbottiti e poggia polpacci (gambali) estraibili in materiale di facile pulizia e disinfezione con pedane poggia piede regolabili in altezza e ribaltabili;
- ruote posteriori in materiale solido e dotate di meccanismo frenante di massima sicurezza con anello di auto - spinta;
- ruote anteriori piroettanti, dimensione ruote non inferiore a 150 mm;
- Portata massima supportabile non inferiore a 120 KG.

Barella per trasporto pazienti:

- Barella ad altezza variabile;
- Piano in due sezioni con schienale regolabile;
- Altezza regolabile comando a pedale;
- Base con 4 ruote girevoli con diametro di 200 mm e bloccabili contemporaneamente;
- Sistema atto a garantire un'agevole direzionalità della barella;
- Sponde di contenimento a scomparsa;
- Materasso rivestito in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile, non inferiore a 70 mm di spessore, fissato in maniera solida al piano rete;
- Dotazione di 4 dispositivi paracolpi posti agli angoli;
- Sistema di spinta sia anteriore che posteriore che consenta un'ottimale presa ergonomica per gli operatori;
- Supporto per bombola in sagoma con la barella, in grado di consentire un trasporto in sicurezza delle bombole da 3 e 5 litri durante i trasferimenti dei pazienti;
- Portata dinamica in sicurezza dei pazienti safe weight load almeno 150 Kg.

Carrello armadiato chiuso per trasporto farmaci dotato di sistema di sicurezza:

- Carrello in acciaio verniciato, con sportello o serrandina anteriore dotato di serratura;
- Cestelli/cassetti/ripiani interni scorrevoli di dimensioni diverse per il trasporto dei farmaci;
- Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello;
- Ruote piroettanti di diametro minimo 125 mm, munite di freno singolo su almeno due ruote;
- Paracolpi perimetrali.

Carrello per trasporto materiale dotato di sistema di sicurezza:

- Carrello con struttura completamente in acciaio verniciato con portata minimo 60 KG;
- Ripiani asportabili in acciaio con possibilità di scelta con ripiani lisci o con bordo di contenimento;

- Maniglia ergonomica di spinta sul lato corto del carrello;
- Ruote piroettanti di diametro minimo 125 mm, di cui due dotate di freno.